



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# MEHR FLEXIBILITÄT AM ARBEITSPLATZ PRODUKTIVITÄT ERHÖHEN

Mit komfortablen Schnurlostelefonen der Octopus F X System-Familie erweitern Sie den Aktionsradius Ihrer Mitarbeiter. Sie stellen damit nicht nur deren Erreichbarkeit innerhalb des Unternehmens sicher, sondern sorgen auch für mehr Flexibilität während der Arbeit. Je nach Anforderung und Einsatzbereich haben Sie die Wahl zwischen drei starken Handgeräten.



# FÜR JEDEN BEDARF DAS RICHTIGE TELEFON



Ladeschale optional (nicht im Lieferumfang enthalten)

## OCTOPHON S5 PROFESSIONAL

Das **Octophon S5 Professional** ist das komfortable Systemhandgerät für den flexiblen Einsatz am Schreibtisch und innerhalb des Unternehmens. So ist der Workflow auch bei erhöhter Mobilität der Mitarbeiter gesichert.



Ladeschale optional (nicht im Lieferumfang enthalten)

## OCTOPHON SL5 PROFESSIONAL

Komfortable Bedienung, ein vergleichbar hoher Leistungsumfang wie bei drahtgebundenen Endgeräten und eine ausgezeichnete Sprachqualität zeichnen das **Octophon SL5 Professional** aus.



Ladeschale optional (nicht im Lieferumfang enthalten)

## OCTOPHON M3 UND OCTOPHON M3 PLUS

Für den Einsatz unter Extrembedingungen wie Feuchtigkeit, Erschütterungen, Staub, Schmutz oder Lärm – und dank Notruf funktion auch für sicherheitskritische Bereiche ideal geeignet.

### Leistungsmerkmale

- Mobilteilsperre mit 4-stelligem PIN-Code
- Gesicherte Systemanmeldung
- Multi-DECT-System-Fähigkeit
- Verschlüsselte Sprachübertragung
- Beleuchtete Tastatur
- Beleuchtetes 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay
- Full-Duplex Freisprechen
- Kombinierte Mikrofon-Sendelautstärke-/Stummschaltetaste
- Vibrationsalarm
- Monophone Klingeltöne und polyphone Melodien
- 26 Displaysprachen
- Bis zu 500 Einträge für alle Verzeichnisse
- Administration über PC (QuickSync) via Bluetooth oder Mini-USB
- Headset-Anschluss über 2,5-mm-Klinke oder Bluetooth
- Signalisierung neuer Nachrichten
- VIP-Signalisierung für interne/externe Anrufe
- Gürtelclip im Lieferumfang enthalten

### Mobilteil

- Encryption/Decryption nach DECT-Standard

### Gewicht

- Mobilteil einschließlich Akkuzellen 125 g

### Farbe

- Silber

### Abmessungen (H x B x T)

- Mobilteil 151 x 49 x 26 mm
- Ladeschale 40 x 81 x 80 mm

### Stromversorgung

- 2 NiMH AAA

### Betriebstemperatur

- +5 °C bis +45 °C

### Leistungsmerkmale ähnlich wie

#### Octophon S5 Professional, zusätzlich:

- Beleuchtetes 2,4-Zoll-TFT-Farbdisplay
- Erweiterte Leistungsmerkmale mit DAKS
- VIP-Signalisierung für interne/externe Anrufe
- Verschlüsselte Sprachübertragung

- Mehrzellenfähigkeit
- Multi-DECT-System-Fähigkeit
- Vibrationsalarm
- Headset-Anschluss über 2,5-mm-Klinke oder Bluetooth
- Gürtelclip im Lieferumfang enthalten

### Betriebsdauer des Mobilteils

- Bereitschaftszeit ohne/mit Displaybeleuchtung bis zu 190/85 Stunden, Sprechzeit bis zu 14 Stunden

### Abmessungen (L x B x H)

- Mobilteil 130 x 51 x 19 mm
- Ladeschale 29 x 70 x 58 mm

### Gewicht

- Mobilteil einschließlich Akkuzellen 100 g

### Farbe

- Silber

### Stromversorgung

- Lithium-Ionen-Akku 750 mAh

### Ladeschale

- Separat, Ladezeit: 3 Stunden

### Betriebstemperatur

- +5 °C bis +45 °C, 20 % bis 75 % rel. Luftfeuchtigkeit

### Leistungsmerkmale

- Gehäuseschutzklasse IP 65
- Stoß- und bruchstabil
- Oberfläche silikonfrei
- Störfestigkeit gemäß EN 6100-6-2
- Akustik für industrielles Umfeld optimiert
- Notruftaste und diverse optionale Alarmsensoren
- Beleuchtete Tastatur und Navigations-Area
- 1,8-Zoll-TFT-Display mit brillanten Farben
- Vibrationsalarm
- Gürtelclip

- Headset-Anschluss über 2,5-mm-Klinke oder Bluetooth
- Octophon M3: Basis-Notruffunktionalität
- Notruftaste mit Optionen für lange oder kurze Betätigung, Überwachung der Notruffunktion mit einer LED an der Mobilteil-Vorderseite, bis drei vorkonfigurierte Notrufnummern, Ortung bei Notruf u. v. m.
- Octophon M3 Plus: erweiterte Notruffunktionalität – zusätzlich mehr willensunabhängige Alarme, konfigurierbare Voralarme, erweiterte Alarmszenarien wie OpenScape Alarm Response (OScAR) u. v. m.

### Mobilteil

- Encryption/Decryption nach DECT-Standard

### Betriebsdauer des Mobilteils

- Bereitschaftszeit ohne/mit Display-Beleuchtung bis zu 200/160 Stunden
- Sprechzeit bis zu 17 Stunden

### Abmessungen (H x B x T)

- Mobilteil 154 x 56 x 26 mm
- Ladeschale 89,5 x 86 x 36 mm

### Gewicht

- Mobilteil inkl. Akku 166 g
- Ladeschale 118 g

### Farbe

- Mobilteil Silber/Schwarz, Ladeschale Schwarz

### Stromversorgung

- Steckernetzgerät 220/230 V AC, Ladezeit: ca. 4 Std.

### Betriebstemperatur

- -10 °C bis +55 °C

## KONTAKT

- 
- 
- [www.telekom.de/telefonanlagen](http://www.telekom.de/telefonanlagen)

## HERAUSGEBER

Telekom Deutschland GmbH  
Landgrabenweg 151  
53227 Bonn