

IP-TELEFON BASIC – YEALINK – T41S

Der smarte Einstieg in die IP-Telefonie mit übersichtlichem LC-Display
 optimiert für den Betrieb an der DeutschlandLAN Cloud PBX



UVP	89,95 € Kauf 3,45 € Miete 36M zzgl. Umsatzsteuer
Anschlussart	IP; DeutschlandLAN Cloud PBX, Swyx
Display-Eigenschaften	2,7" 192 x 64 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Tastatur	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Funktionstasten mit LED am Display (3-seitige Ansicht durch umblättern) • 6 Funktionstasten: Headset, Stummschaltung, Nachrichten, Wahlwiederholung, Lautsprecher, Lautstärke • 6 Navigationstasten • Beleuchtete Stumm-Taste • Beleuchtete Headset-Taste • Beleuchtete Taste für Freisprecheinrichtung
Audioeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • HD Spracherkennung: HD Hörer, HD Lautsprecher (HD Voice HDSP) • Codecs: G.722, G.711 • Vollduplex-Lautsprecher mit Freisprecheinrichtung und Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Leistungsmerkmale im Zusammenspiel mit DeutschlandLAN CloudPBX	<ul style="list-style-type: none"> • Rufnummernunterdrückung • Paralleles Klingeln • Anklopfen • Rufweiterleitung • Anruf heranholen (Taste oder Funktionscode) • Do Not Disturb (Nicht Stören) • Historie (Alle Anrufe, Angerufen, Verpasst, Angenommen) • Verzeichnis (Letzte Anrufe, Unternehmens-, Gruppen-, Persönliches Verzeichnis) • Rufnummern und Namensanzeige (ein-/ausgehend) • Anruf halten/ Makeln/ Rückfragen • Transfer mit Rückfrage • Transfer ohne Rückfrage • Voice Mail Message Waiting Indication, MWI • Sprachbox • Rückruf bei besetzt • Mehrteilnehmergespräch (6 Tln)

	<ul style="list-style-type: none">• Busy Lamp Field (Besetztlampenfeld)• Headsetbetrieb
Abmessungen Telefon (BxHxT)	<ul style="list-style-type: none">• 212 mm x 175 mm x 189 mm
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none">• Doppelter Fast-Ethernet-Anschluss• 1x RJ9 (4P4C) Hörer-Anschluss• 1x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss• Power-o.-Ethernet Anschluss (IEEE 802.3af), Klasse 3• USB-Port
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none">• Netzteil oder• Power-o.-Ethernet Anschluss (IEEE 802.3af), Klasse 3

Highlights

Das SIP-T41S ist ein funktionsreiches Geschäftswerkzeug für erstklassige Kommunikation und erweiterte Funktionalität. Es bietet im Vergleich zum T41P eine schnellere und reaktivere Bedienerschnittstelle und verschiedene leistungsverbessernde Funktionen. Durch den neuen USB-Port bietet das SIP-T41S Erweiterbarkeit mit Bluetooth-, WLAN- und USB-Aufzeichnungsfunktion.

Die HD-Sprachtechnologie von Yealink gewährleisten für das SIP-T41S eine erstklassige Audioqualität und kristallklare Sprachkommunikation.

Das T41S zeichnet sich ebenfalls durch ein sehr gut ablesbares und übersichtliches Display aus. Alle Funktionen sind sofort erkennbar, die Bedienung ist einfach und intuitiv.

Weiterführende Informationen für den Betrieb an DeutschlandLAN CloudPBX finden Sie hier: <https://cpbx-hilfe.deutschland-lan.de>

Für den Einsatz mit anderen Diensten der Telekom, sowie telefonspezifische Informationen und das Handbuch des Herstellers schauen Sie bitte hier: <https://www.telekom.de/yealink-hilfe>

Lieferumfang

- Standard-Telefon Yealink T41S
- Netzteil
- Netzkabel
- Schnellstartanleitung (Bitte auch die Inbetriebnahme-Hinweise auf der Telekom Hilfe Seite beachten)

Optionales Zubehör

- Headset mit EHS Adapter z.B.
 - Set Plantronics CS540+EHS36 Yealink oder
 - Set Plantronics HW540+AdapKab UP10-S Yealink
- Yealink Bluetooth Adapter BT40

Schnittstellen

